



# 充油式壓力計

## LIQUID FILLED PRESSURE GAUGE

- DIAMETER : 2"、2.5"、3"、4"、6"  
面 徑 : 50、63、75、100、150(mm)
- PRESSURE RANGE : -76cmHg~0~1000kg/cm<sup>2</sup>  
壓力範圍 : -30inHg~0~15000psi
- CASING & BEZEL : SUS 304 or EPDM Surface, anti-shock PP, PVDF  
殼、框 : 不銹鋼304或橡膠包覆EPDM或耐衝擊PP, 氟化樹脂
- BOURDON TUBE : Brass or Phosphor bronze  
巴登管 : 黃銅或磷青銅
- FILLING : 99.5% Glycerin or 1000# silicone oil  
填充油 : 99.5% 植物性甘油或矽油
- CONNECTION : 1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、PT、NPT、BSPT、PF  
牙 口 : 1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、PT、NPT、BSPT、PF
- ACCURACY : ±1.0% F.S.D、±1.5% F.S.D  
精 確 度 : ±1.0% F.S.D、±1.5% F.S.D
- TEMPERATURE RANGE : -20°C to +60°C  
使 用 溫 度 範 圍 : -20°C to +60°C



AF-AFH1

AF-AFM11



AC-A



AC-AF



AC-AB



AD-AM11



AE-AF



AE-A



AE-AU



AE-AB