



一般工業用壓力計、真空計、聯成計

GENERAL INDUSTRIAL SERVICE PRESSURE GAUGE

- DIAMETER : 1.5"、2"、2.5"、3"、4"、5"、6"
面 徑 : 40、50、63、75、100、125、150(mm)
- PRESSURE RANGE : -76cmHg~0~1000kg/cm²
壓力範圍 : -30inHg~0~15000psi
- CASING & BEZEL : Steel black corrosion resistant black paint
or chrome plating(polished finish)
殼、框 : 鐵，黑色防蝕塗裝或鐵，鍍鉻。
- BOURDON TUBE : Brass or Phosphor bronze
巴登管 : 黃銅或磷青銅
- CONNECTION : 1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、PT、NPT、BSPT、PF
牙 口 : 1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、PT、NPT、BSPT、PF
- ACCURACY : (1 1/2"、2")±2.5%F.S.D、(2.5"~6")±1.0%、±1.5%F.S.D
精 確 度 : (1 1/2"、2")±2.5%F.S.D、(2.5"~6")±1.0%、±1.5%F.S.D
- TEMPERATURE RANGE : -20°C to +60°C
使 用 溫 度 範 圍 : -20°C to +60°C



PC-M3



PC-FM8



PE-FM8



PE-M5



PE-M8U



PE-M6U



PG-FM3



PG-FM8